

EVOLVA M3

SETTING DATA SHEET Ver 1.00

名前	Team KYOSHO	温度	℃	エンジン		マフラー	
日付	2007/12/15	湿度	%	ヘッドクリアランス	mm	燃料	
コース		グリップ	%	プラグ No.		プロポ	

スクラブセット
サーボセイバー
Hi
Mid
Low
アップストップ
ダウンストップ

スペーサー	キャスト角	
	W.B ノーマル	W.B ショート
6mm	6.7°	1.7°
5mm	8.4°	3.4°
4mm	10°	5°
3mm	11.6°	6.7°
2mm	13.2°	8.4°
1mm	14.8°	10°
0mm	16.4°	11.6°

サーボセイバー ポジション	A	B	C	B	V	
サーボセイバー 高さ	4	3	2	1	0mm	
舵角	100 %					
フロントアッパー	(IN)	OUT	0	0.5	1.0	1.5mm
ナックルアームアクスル	Low Mid Hi					
ナックルアームスペーサー	0 mm					
ナックルアームタイプ	0° (2°)					

W.B (ホイールベース)
3mm=ノーマル
0mm=ショート

ダンパーオイル	300 350 400 450 (500) 550 600
ダイヤフラム	(N) (W6006)
ダンパーピストン	(N) Φ1.2-1Hole
スプリング	1.8 (1.9) 2.0 White
スプリングアジャスター	8.5 mm
ダンパー位置	(H) M V
スクラブセット	0.5 (1.0) 1.5 2.0
キャスト角 / W.B	8.4° (Norma) Short
キャンバー角	L 0 (0.5) 1 1.5 2 2.5 3 R 0 (0.5) 1 1.5 2 2.5 3
トー角	-1.0°
フロント全幅 (G) 1G	251 mm
アップストップ	- mm
ダウンストップ	0 mm
スタビライザー	VZ084 VZ084S
タイヤ硬度	32 (35) 37 40
タイヤタイプ	KYOSHO TYRE
タイヤ直径	φ 69 mm
車高	8.0 mm

アップアーム位置
スクラブセット
Hi
Mid
Low
ダウンストップ
スタビポジション

ギヤ	ギヤレシオ	ギヤ	ギヤレシオ	ギヤ	ギヤレシオ	ギヤ	ギヤレシオ
15/48	7.68	15/49	7.84	19/44	5.56	19/45	5.68
16/48	7.20	16/49	7.35	20/44	5.28	20/45	5.40
17/48	6.78	17/49	6.92	21/44	5.03	21/45	5.14

ダンパーオイル	400 450 (500) 550 600 700 800
ダイヤフラム	(N) (W6006)
ダンパーピストン	(N) Φ1.1-2Hole
スプリング	1.8 (1.9) 2.0 White
スプリングアジャスター	8.8 mm
ダンパー位置	0 (1) 2 3
スクラブセット	0.5 (1.0) 1.5 2.0
アッパーアーム	LONG (SHORT) (IN) OUT 5 mm
キャンバー角	L (0.5) 1 1.5 2 2.5 3 3.5 R (0.5) 1 1.5 2 2.5 3 3.5
トー角	+2.0°
リア全幅 (G) 1G	261 mm
アップストップ	- mm
ダウンストップ	9 mm
スタビライザー/ポジション	(3) / ○ 0 mm
タイヤ硬度	32 (35) 37 40
タイヤタイプ	KYOSHO TYRE
タイヤ直径	φ 76 mm
車高	8.5 mm

クラッチタイプ	2D 3D (4D)	ピニオンギヤ	15 (16) 17 / 19 (20) 21
クラッチシュー	BLACK RED (GREY)	スパーギヤ	48 (49) / 44 (45)
クラッチウェイト	(N)	駆動比 (前後)	(mm Difference) 26/18 (420 BELT)
クラッチスプリング	4D (FM432)	センターポストポジション	0 / (1) / 2 / 3
クリアランス	0.5 mm	ボディマウントアングル	0 / 1 / (2)
アジャストナット	1.2 mm	Rボディマウント高さ	S/M(L)LL (0) 3
F7フンウェイポジション	UP / (DOWN)	フロントカーボン	USE / (NOT USE)
バッテリープレート	(N) CARBON	サイドカーボン	USE / (NOT USE)

サスホルダー	A / (B) / C
リヤハブアクスル	Low / (Mid) / Hi
リヤホイールベース	SHORT / (LONG)
ボディ	
ボディ位置	mm
リアスポイラー	mm

メモ